STAPPERT

QUALITA' A STOCK

Elenco dei prodotti disponibili



Barre

Angolari

Profili speciali

Tubi

Raccordi (flange, riduzioni, gomiti, raccordi a T, ...)

Sbozzati forati

INOX INTELLIGENCE.

STAPPERT –
IL MARCHIO PER L'ACCIAIO INOSSIDABILE.

STAPPERT è uno dei principali distributori di prodotti lunghi e raccordi in acciaio inossidabile.

Grazie alla nostra ampia disponibilità di acciaio inossidabile a magazzino, siamo in grado di rispondere in modo efficiente alle vostre esigenze, offrendo soluzioni standard, prodotti altamente resistenti alla corrosione e al calore, nonché soluzioni personalizzate e uniche nel settore dell'acciaio inossidabile.

Inoltre, potete contare su un servizio di prima classe sotto ogni aspetto, concepito per garantirvi la massima soddisfazione dall'inizio alla fine.

La grande varietà di prodotti disponibili a magazzino, unita alla qualità della nostra gestione logistica, testimonia il nostro impegno costante a favore del progresso, dello sviluppo e dell'ottimizzazione dei nostri servizi.

Questo è ciò che intendiamo per INOX INTELLIGENCE.

Il team STAPPERT è quindi il vostro interlocutore competente, in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ogni settore industriale.

Dalla costruzione meccanica all'industria alimentare, passando per le tecnologie energetiche e ambientali, STAPPERT si è affermata nel corso dei decenni come partner affidabile, riconosciuto per la propria competenza e tempestività.

STAPPERT pone l'accento non solo su un'ampia gamma di acciai inossidabili altamente resistenti alla corrosione e al calore, ma anche su un'elevata disponibilità dei prodotti, una forte reattività commerciale e un'assistenza personalizzata, indipendentemente dal luogo di consegna.

L'elenco dei prodotti riportato nel nostro catalogo non è esaustivo. Oltre alla nostra ampia disponibilità di acciaio inossidabile a magazzino, siamo infatti in grado di offrire anche altri prodotti in acciaio, per rispondere in modo completo alle vostre richieste, anche quando sono diversificate o specifiche.

Siamo sempre a vostra disposizione, ovunque vi troviate.

Il vostro partner globale affidabile, con una copertura completa delle vostre esigenze e tempi di consegna brevi.

BARRE | CALDO

analisi	AISI/ UNS	DIN EN 10060 ●	DIN EN 10059 ■	DIN EN 10058 ▬	cesoiato ▬	uguale L	uguale lucido L	diseguale L	T	I	U
	XM 19 * Nitronic 50 ©	30 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4006	410	30 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4021	420	18 - 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4028	420 F	30 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4034	420	30 - 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4057	431	20 - 500	40 - 100	30 × 20 - 100 × 30	-	-	-	-	-	-	-
1.4104	430 F	34 - 400	80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4112	440 B	25 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4122		22 - 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4125	440 C	20 - 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4301 1.4307	304 304L	20 - 575	10 - 200	10 × 5 - 200 × 40	10 × 3 - 300 × 12	15 × 15 × 2 - 180 × 180 × 20	20 × 20 × 3 - 60 × 60 × 6	20 × 10 × 3 - 200 × 100 × 12	T 20 - 120 TB 30 - 60	IPE 80 - 240 IPB 100 - 200	U 20 - 200
1.4301 Ugima	304 Ugima	40 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4305	303	30 - 500	40 - 150	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4305 UGIMA	303 UGIMA	40 - 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4306	304 L	35 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4313	CA6-NM	20 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4401 1.4404	316 316L	20 - 625	10 - 150	20 × 5 - 200 × 40	10 × 3 - 200 × 10	20 × 20 × 3 - 100 × 100 × 10	-	-	-	-	-
1.4404 Ugima	316 L Ugima	30 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4410	S 32750	16 - 425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4418		25 - 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4435	316 L	30 - 400	30 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4439	317 LMN	20 - 210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4460	S 32900	31 - 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4462	S 31803	20- 500	20 - 60	30 × 5 - 100 × 20	-	-	-	-	-	-	-
1.4501	S 32760	25 - 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4529	N 08926	16 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4539	904 L	22 - 400	15 - 50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4541	321	20 - 525	25 - 150	20 × 5 - 150 × 20	20 × 3 - 100 × 12	20 × 20 × 3 - 100 × 100 × 10	-	-	-	-	-
1.4542	630	30 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4542* H1150D	**630 H1150D 17-4PH**	**50 - 200**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4547	S31254	20 - 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4550	347	30 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4571	316 Ti	20 - 625	15 - 200	12 × 6 - 150 × 50	10 × 3 - 250 × 15	20 × 20 × 3 - 150 × 150 × 15	-	30 × 20 × 3 - 200 × 100 × 13	T 40 - 120	IPE 80 - 160 IPB 100 - 180	U 40 - 200
1.4571 Ugima	316 Ti Ugima	45 - 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4762	446	16 - 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4828	309	22 - 350	-	20 × 8 - 100 × 20	-	-	-	-	-	-	-
1.4835	S30815	30 - 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4841	314	20 - 300	10 - 80	15 × 5 - 120 × 10	-	-	-	-	-	-	-
1.4845	310 S	30 - 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4876	800 H	20 - 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4878	321 H	20 - 525	25 - 150	20 × 5 - 150 × 20	-	-	-	-	-	-	-
1.4923		25 - 220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	304 H	30 - 150				-	-	-	-	-	-
1.4980	660 *	30 - 100									

*nuovo

BARRE | FREDDO

analisi	AISI/ UNS	DIN EN 10278 h9	DIN EN 10278 h8	DIN EN 10278 h6	polished	DIN EN 10278	DIN EN 10278	DIN EN 10278		uguale	key steel	key steel
1.4021	420	4 - 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4034	420	5 - 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4057	431	5 - 100	-	-	-	-	11 - 41	-	-	-	-	-
1.4104	430 F	3 - 100	-	-	-	6 - 60	5 - 55	-	-	-	-	-
1.4112	440 B	5 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4122		5 - 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4301 1.4307	304 304L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 20	4 - 100	7 - 75	8 × 4 - 160 × 10	-	10 × 10 × 2 - 60 × 60 × 6	-	-
1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90	-	-	-	-	27 - 41	-	-	-	-	-
1.4305	303	2 - 100	10 - 30	-	8 - 20	5 - 100	5 - 65	20 × 5 - 120 × 20	-	-	-	-
1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4401 1.4404	316 316L	3 - 100	-	-	-	10 - 60	6 - 75	15 × 3 - 100 × 20	10 × 3,5 - 50 × 25	-	-	-
1.4404 Ugima	316 L Ugima	8 - 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4418		12 - 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4435	316 L	6 - 80	-	-	-	-	13 - 41	-	-	-	-	-
1.4435 Ugima	316 L Ugima	4 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4460	S 32900	16 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4462	S 31803	6 - 80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4539	904 L	6 - 20	-	-	-	-	19 - 30	-	-	-	-	-
1.4541	321	3 - 100	-	-	-	-	13 - 65	-	-	-	-	-
1.4542	630	8 - 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4571	316 Ti	2 - 100	-	-	-	4 - 100	6 - 70	10 × 3 - 120 × 10	-	-	5 × 3 - 40 × 22	3 - 6
1.4571 Ugima	316 Ti Ugima	8 - 60	-	-	-	-	22 - 55	-	-	-	-	-
1.4828	309	6 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4841	314	3 - 20	-	-	-	-	13 - 36	-	-	-	-	-
1.4845	310 S	6 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4923		10 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TUBI | SENZA SALDATURA

analisi	AISI/ UNS	senza saldatura	tubi idraulici EN 10305/1
1.4301 1.4307	304 304L	4,0 × 1,0 - 273,1 × 12,7	4,0 × 1,0 - 42,0 × 3,0
1.4306	304 L	12,0 × 1,5 - 88,9 × 3,05	-
1.4401 1.4404	316 316L	6,0 × 0,5 - 219,1×12,7	6,0 x 1,0 - 18,0 x 1,0
1.4410	F53 UNS S32750	21,34 × 2,77 - 114,3 × 6,02	-
1.4462	S 31803	13,72 × 2,24 - 219,1 × 8,18	-
1.4501	S 32760	21,34 × 2,77 -88,9 x 5,49	-
1.4539	904 L	17,14 × 2,31 - 219,1 × 12,7	-
1.4541	321	6,0 × 1,0 - 219,1 × 12,7	6,0 × 1,0 - 35,0 × 2,5
1.4571	316 Ti	4,0 × 0,5 - 273,0 × 12,7	4,0 × 1,0 - 42,0 × 3,0
1.4841	314	6,0 × 1,0 - 168,3 × 4,5	-
1.4845	310 S	13,72 × 2,24 - 219,1 × 12,7	-
1.4878	321 H	6,0 × 1,0 - 219,1 × 12,7	-

TUBI TONDI | SALDATI LASER - TIG

analisi	AISI/ UNS	non ricotti	ricotti	ricotti lucidi	tubi alimentari
1.4301 1.4307	304 304L	6,0 × 1,0 - 812,8 × 4,0	6,0 × 1,0 - 609,6 × 9,53	25,0 × 2,0 - 42,4 × 2,6	18,0 × 1,5 - 204,0 × 2,0
1.4404	316 L	6,0 × 1,0 - 812,8 × 4,0	6,0 × 1,0 - 609,6 × 9,53	21,3 × 2,0 - 33,7 × 2,0	18,0 × 1,5 - 204 × 2,0
1.4541	321	15,0 × 1,5 - 355,6 × 4,0	12,0 × 1,0 - 114,3 × 4,0	-	-
1.4571	316 Ti	10,0 × 1,0 - 609,60 × 4,0	6,0 × 1,0 - 114,3 × 5,0	-	-

TUBI TONDI – QUADRI – RETTANGOLI HF

analisi	AISI/ UNS	tondi	tondi lucidi	quadrati	quadrati lucidi	rettangolari	rettangolari lucidi
1.4301	304	12 × 1,0 - 139,7 × 4,0	12,0 × 1,0 - 114,3 x 3,0	10 × 10 × 1,0 - 200 × 200 × 8,0	15 × 15 × 1,5 - 120 × 120 × 3,0	20 × 10 × 1,5 - 200 × 150 × 5,0	20 × 10 × 1,5 - 150 × 50 × 3,0
1.4404	316 L	-	40,0 × 2,0 - 60,3 × 3,0	15 × 15 × 1,5 - 200 × 200 × 5,0	-	30 × 20 × 2,0 - 200 × 100 × 6,0	-
1.4571	316 Ti	-	-	15 × 15 × 1,5 - 100 × 100 × 5,0	-	20 × 10 × 1,5 - 80 × 60 × 4,0	-

Superfici satinate con grana superiore a 240gr. Sono disponibili a richiesta

BARRE FORATE

analisi	AISI/ UNS	sans soudure
1.4301 1.4307	304 304L	32 × 16 - 400 × 300
1.4401 1.4404	316 316 L	32 × 16 - 420 × 300
1.4462	S 31803	50 × 25 - 250 × 200
1.4541	321	36 × 20 - 250 × 200
1.4571	316 Ti	32 × 16 - 250 × 200
1.4878	321 H	36× 20 - 250 × 200

FLANGE

analisi	1.4301/1.4307	1.4401/1.4404
AISI/UNS	304/304 L	316/316 L
Flange a collarino da saldare secondo EN	PN 06: DN 15/21.3 - DN 600/609.6 PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/54 - DN 600/609.6 PN 25: DN 200/219.1 - DN 600/609.9 PN 40: DN 10/17.2 - DN 300/323.9	PN 06: DN 15/21.3 - DN 600/609.6 PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/54 - DN 600/609.6 PN 25: DN 200/219.1 - DN 600/609.9 PN 40: DN 10/17.2 - DN 300/323.9
Flange a collarino da saldare secondo EN con dimensione S ridotta	-	-
Flange da saldare secondo DIN	PN16: DN 15/21.3 - DN 32/42.4	-
Flange a collarino da saldare conformi alla norma ASTM	150#: 1/2“ SCH10S - 24“ SCH40S 300#: 1/2“ SCH40S - 16“ SCH80S 600#: 1/2“ SCH80S - 10“ SCH80S	150#: 1/2“ SCH10S - 24“ SCH40S 300#: 1/2“ SCH40S - 16“ SCH80S 600#: 1/2“ SCH80S - 10“ SCH80S
Flange per saldatura automatica – saldatura automatica secondo EN	-	-
Flange per saldatura automatica – saldatura automatica secondo DIN	-	-
Flange filettate BSP secondo EN	PN 16: DN 50/60.3 - DN 100/114.3 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3	PN 16: DN 50/60.3 - DN 100/114.3 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3
Flange filettate secondo DIN	-	-
Flange filettate NPT conformi alla norma ASTM	150#: 1/2“/21.3 - 2“/60.5 300#: 1/2“/21.3 - 2“/60.5	150#: 1/2“/21.3 - 3“/88.9 300#: 1/2“/21.3 - 2“/60.5
Flange a innesto secondo EN	PN 06: DN 15/21.3 - DN 600/609.6 PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/50.8 - DN 400/406.4 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3	PN 06: DN 15/21.3 - DN 600/609.6 PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/50.8 - DN 400/406.4 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3
Flange a innesto secondo DIN	-	-
Flange a innesto secondo DIN con spessore ridotto	PN 10: DN 50/60.3 - DN 1000/1016	PN 10: DN 300/323.9 - DN 1000/1016
Flange a innesto secondo EN con spessore ridotto	PN 10: DN 15/21.3 - DN 600/610	-
Flange a innesto conformi alla norma ASTM	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6 300#: 1/2“/21.3 - 12“/323.9	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6 300#: 1/2“/21.3 - 12“/323.9
Flange a sovrapposizione secondo EN	PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/50.8 - DN 200/219.1 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3	PN 10: DN 200/204 - DN 800/812.8 PN 16: DN 50/50.8 - DN 200/219.1 PN 40: DN 10/17.2 - DN 200/219.1
Flange a sovrapposizione secondo EN	-	-
Flange a sovrapposizione secondo DIN con spessore ridotto	PN 10: DN 50/60.3 - DN 600/609.6	PN 10: DN 300/323.9 - DN 600/609.6
Flange a sovrapposizione secondo EN con spessore ridotto	PN 10: DN 15/21.3 - DN 600/609.6	-
Flange a sovrapposizione conformi alla norma ASTM	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6
Flange cieche secondo EN	PN 06: DN 50 - DN 600 PN 10: DN 200 - DN 800 PN 16: DN 50 - DN 600 PN 40: DN 10 - DN 150	PN 06: DN 50 - DN 600 PN 10: DN 200 - DN 800 PN 16: DN 50 - DN 600 PN 40: DN 10 - DN 150
Flange cieche secondo DIN	-	-
Flange cieche secondo DIN con spessore ridotto	PN 10: DN 200 - DN 600 PN 16: DN 100 - DN 150	PN 10: DN 300 - DN 600
Flange cieche secondo EN con spessore ridotto	PN 10: DN 15 - DN 500	-
Flange cieche conformi alla norma ASTM	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6 300#: 1/2“/21.3 - 16“/406.4 600#: 1/2“/21.3 - 8“/219.2	150#: 1/2“/21.3 - 24“/609.6 300#: 1/2“/21.3 - 16“/406.4 600#: 1/2“/21.3 - 8“/219.2
Flange da saldare conformi alla norma ASTM	-	150#: 1/2“/21.3 - 4“/114.3
Flange stampate	PN 10: DN 15 - DN 300	PN 10: DN 15 - DN 300

FLANGE

analisi	1.4541	1.4571	Aluminium
AISI/UNS	321	316 Ti	
Flange a collarino da saldare secondo EN	PN 10: DN 200/219.1 - DN 400/406.4 PN 16: DN 50/60.3 - DN 400/406.4 PN 40: DN 15/21.3 - DN 80/88.9	PN 10: DN 200/204 - DN 600/609.6 PN 16: DN 50/54 - DN 500/508.0 PN 40: DN 10/17.2 - DN 200/219.1	-
Flange a collarino da saldare secondo EN con spessore S ridotto	-	PN10: DN 200/219.1 - DN 250/273.0	-
Flange a collarino da saldare secondo DIN	PN16: DN 10/17.2 - DN 40/48.3	PN16: DN 10/17.2 - DN 150/159.0	-
Flange a collarino da saldare secondo ASTM	-	-	-
Flange per saldatura automatica secondo EN	-	PN16: DN 15/21.3 - DN 200/219.1 PN40: DN 15/21.3 - DN 150/168.3	-
Flange per saldatura automatica secondo DIN	-	PN16: DN 15/21.3 - DN 50/60.3	-
Flange filettate BSP secondo EN	-	PN 16: DN 50/60.3 - DN 80/88.9 PN 40: DN 10/17.2 - DN 40/48.3	-
Flange filettate secondo DIN	-	PN 10: DN 15/21.3 - DN 100/114.3 PN 16: DN 15/21.3 - DN 100/114.3	-
Flange filettate NPT secondo ASTM	-	-	-
Flange a sovrapposizione secondo EN	PN 10: DN 250/273 - DN 500/508 PN 16: DN 80/88.9 - DN 125/139.7	PN 10: DN 200/206 - DN 500/508 PN 16: DN 50/54 - DN 300/323.9 PN 40: DN 15/21.3 - DN 40/48.3	-
Flange a sovrapposizione secondo DIN	PN 10: DN 15/21.3 - DN 200/219.1	PN 10: DN 15/21.3 - DN 200/219.1	-
Flange a sovrapposizione secondo DIN con spessore ridotto	-	PN 10: DN 50/60.3 - DN 500/508 PN 16: DN 65/76.1 - DN 600/609.6	-
Flange a sovrapposizione secondo EN con spessore ridotto	PN 10: DN 15/21.3 - DN 300/323.9	PN 10: DN 15/21.3 - DN 600/608	-
Flange a sovrapposizione secondo ASTM	-	-	-
Flange libere secondo EN	PN 10: DN 200/219.1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60.3 - DN 150/168.3 PN 40: DN 15/21.3 - DN 40/48.3	PN 10: DN 200/219.1 - DN 600/609.6 PN 16: DN 50/60.3 - DN 250/273 PN 40: DN 15/21.3 - DN 40/48.3	-
Flange libere secondo DIN	PN 10: DN 10/17.2 - DN 250/273	PN 10: DN 10/17.2 - DN 250/273	PN 10: DN 15/21.3 - DN 300/323.9
Flange libere secondo DIN con spessore ridotto	-	PN 10: DN 50/60.3 - DN 600/609.6	-
Flange libere secondo DIN con spessore ridotto	PN 10: DN 15/21.3 - DN 300/323.9	PN 10: DN 15/21.3 - DN 300/323.9	-
Flange libere secondo ASTM	-	-	-
Flange cieche secondo EN	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 400 PN 40: DN 15 - DN 50	PN 10: DN 200 - DN 500 PN 16: DN 50 - DN 300 PN 40: DN 10 - DN 200	-
Flange cieche secondo DIN	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 10 - DN 40	PN 10: DN 15 - DN 300
Flange cieche secondo DIN con spessore ridotto	-	PN 10: DN 200 - DN 600 PN 16: DN 100 - DN 150	-
Flange cieche secondo EN con spessore ridotto	PN 10: DN 25 - DN 300	PN 10: DN 20 - DN 300	-
Flange cieche secondo ASTM	-	-	-
Flange da saldare secondo ASTM	-	-	-
Flange stampate	-	-	-

RACCORDI A SALDARE TESTA A TESTA

analisi	1.4301/1.4307	1.4401/1.4404	1.4432	1.4462	1.4539	1.4541	1.4571
AISI/UNS	304/304 L	316/316 L	316 L	S 31803	904 L	321	316 Ti
Raccordi a saldare testa a testa	-	-	-			12.0 x 1.5 - 168.3 x 4.5	12.0 x 1.5 - 168.3 x 4.5
Curva a 90° senza saldatura secondo EN	21.34 x 2.11 - 323.9 x 12.7	21.34 x 2.11 - 323.9 x 12.7	-	21.34 x 2.11 - 219.10 x 8.18	21.34 x 2.11 - 219.10 x 8.18	-	-
Curva a 90° senza saldatura secondo ASTM	12.0 x 1.5 - 812.8 x 4.0	12.0 x 1.5 - 813.0 x 4.0	26.9 x 2.0 - 608.0 x 4.0	-	76.1 x 2.9 - 323.9 x 4.0	17.2 x 1.6 - 406.4 x 3.0	17.2 x 1.6 - 609.6 x 4.0
Curva a 90° saldata secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 609.6 x 9.53	21.34 x 2.11 - 610.0 x 9.53	-	-	-	-	-
Curva a 180° senza saldatura secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 114.3 x 3.05	21.34 x 2.11 - 114.3 x 3.05	-	-	-	-	-
Curva a 45° senza saldatura secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 219.08 x 8.18	21.34 x 2.11 - 219.1 x 8.18	-	-	-	-	-
Curva a 45° saldata secondo ASTM	168.28 x 3.4 - 406.4 x 9.53	168.28 x 3.4 - 406.4 x 9.53	-	-	-	-	-
Tee senza saldatura secondo EN	-	-	-	21.34 x 2.11 - 219.1 x 8.18	-	21.3 x 2.0 - 60.3 x 2.0	17.2 x 2.3 - 114.3 x 3.6
Tee saldato secondo EN	21.3 x 2.0 - 219.1 x 3.0	13.5 x 1.6 - 219.1 x 3.0	21.3 x 2.0 - 156.0 x 3.0	-	-	21.3 x 2.0 - 219.1 x 3.0	21.3 x 2.0 - 323.9 x 3.0
Tee saldato secondo EN con derivazione corta	21.3 x 2.0 - 609.6 x 2.9	17.2 x 1.6 - 610.0 x 2.9	-	-	-	-	-
Tee senza saldatura secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 323.85 x 12.7	21.34 x 2.11 - 323.9 x 12.7	-	-	-	-	-
Tee saldato secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 406.4 x 9.53	21.34 x 2.11 - 610.0 x 9.53	-	-	-	-	-
Tee ridotto senza saldatura secondo EN	-	-	-	-	-	33.7 x 2.6 / 21.3 x 2.0 - 60.3 x 2.9 / 21.3 x 2.0	33.7 x 2.6 / 21.3 x 2.0 - 168.3 x 4.5 / 88.8 x 3.2
Tee ridotto senza saldatura secondo ASTM	26.67 x 2.11 / 21.34 x 2.11 - 323.9 x 9.53 / 273.0 x 9.27	26.67 x 2.11 / 21.34 x 2.11 - 323.9 x 9.53 / 273.0 x 9.27	-	-	-	-	-
Tee ridotto saldato secondo EN	21.3 x 2.0 / 17.2 x 2.0 - 219.1 x 3.0 / 168.3 x 3.0	-	-	-	-	48.3 x 2.0 / 21.3 x 1.6 - 60.3 x 2.0 / 48.3 x 2.0	26.9 x 2.0 / 21.3 x 2.0 - 168.3 x 2.6 / 114.3 x 2.6
Tee ridotto saldato secondo ASTM	-	355.6 x 4.78 / 273.0 x 4.19 - 406.4 x 9.53 / 355.6 x 9.53	-	-	-	-	-
Riduzione concentrica senza saldatura secondo EN	-	-	-	-	-	26.9 x 1.6 / 21.3 x 1.6 - 114.3 x 2.6 / 76.1 x 2.3	21.3 x 2.0 / 17.2 x 1.8 - 219.1 x 6.3 / 137.9 x 4.0
Riduzione eccentrica senza saldatura secondo EN	-	-	-	-	-	-	88.9 x 3.2 / 76.1 x 2.9 - 114.3 x 3.6 / 76.1 x 2.9
Riduzione concentrica saldata secondo EN	17.2 x 2.0 / 13.5 x 2.0 - 610.0 x 4.0 / 508.0 x 4.0	21.3 x 2.0 / 13.5 x 2.0 - 610.0 x 3.0 / 508.0 x 3.0	-	-	-	26.9 x 1.6 / 17.2 x 1.6 - 273.0 x 3.0 / 219.1 x 3.0	21.3 x 2.0 / 13.5 x 1.8 - 323.9 x 3.0 / 273.0 x 3.0
Riduzione eccentrica saldata secondo EN	-	21.3 x 2.0 / 17.2 x 2.0 - 323.9 x 3.0 / 273.0 x 3.0	-	-	-	-	33.7 x 2.0 / 21.3 x 2.0 - 219.1 x 2.9 / 168.3 x 2.9
Riduzione concentrica senza saldatura secondo ASTM	26.67 x 2.87 / 17.14 x 2.31 - 323.9 x 17.48 / 273.0 x 9.27	26.7 x 2.87 / 17.2 x 2.31 - 323.9 x 17.48 / 273.0 x 9.27	-	33.4 x 3.38/ 21.34 x 2.77 - 219.1 x 8.18/ 168.26 x 7.11	33.4 x 3.38/ 21.34 x 2.77 - 219.1 x 8.18/ 168.26 x 7.11	-	-
Riduzione eccentrica senza saldatura secondo ASTM	26.67 x 2.11 / 21.33 x 2.11 - 323.9 x 10.31 / 168.3 x 7.11	26.67 x 2.11 / 21.33 x 2.11 - 323.9 x 9.53 / 273.0 x 9.27	-	-	-	-	-
Riduzione concentrica saldata secondo ASTM	26.9 x 2.11 / 21.3 x 2.11 - 406.4 x 9.53 / 355.6 x 9.53	26.9 x 2.11 / 21.3 x 2.11 - 610.0 x 9.53 / 508.0 x 9.53	-	-	-	-	-
Riduzione eccentrica saldata secondo ASTM	219.08 x 3.76 / 114.3 x 3.05 - 323.9 x 9.53 / 273.0 x 9.27	219.1 x 3.76 / 114.3 x 3.05 - 323.9 x 9.53 / 273.0 x 9.27	-	-	-	-	-
Fondello secondo EN	17.2 x 2.0 - 813.0 x 4.0	17.2 x 2.0 - 610.0 x 4.0	-	-	-	-	-
Fondello secondo DIN	-	-	-	-	-	-	21.3 x 2.0 - 508.0 x 4.0
Fondello secondo ASTM	21.34 x 2.11 - 610.0 x 9.53	21.34 x 2.11 - 610.0 x 9.53	-	-	-	-	-
Tronchetto secondo ASTM	21.3 x 2.11 - 406.4 x 4.78	21.3 x 2.11 - 406.4 x 4.78	-	-	-	-	-
Cartella a saldare simile a DIN	17.2 x 2.0 - 813.0 x 4.0	17.2 x 2.0 - 610.0 x 4.0	-	-	26.9 x 3.0 - 323.9 x 3.0	17.2 x 1.8 - 508.0 x 4.0	17.2 x 2.0 - 610.0 x 4.0

RACCORDI FILETTATI

	analisi	1.4301/1.4307/1.4308	1.4404/1.4408	1.4571
	AISI/UNS	304/304 L	316/316 L	316 Ti
ISO 7-1R (from pipe)	Presa	1/8“ - 4“	1/8“ - 4“	1/8“ - 4“
	Mezzo manicotto	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	1/4“ - 2“
	Nipplo a saldare	1/4“ - 2“	1/8“ - 6“	1/8“ - 4“
	Nipplo cilindrico	1/4“ - 2“	1/8“ - 6“	1/4“ - 2“
	Portagomma diritto	-	1/8“ - 2“	-
	Curva a 90° M/M	-	1/8“ - 2“	-
	Portagomma maschio	-	1/8“ - 4“	-
	Portagomma a saldare di testa	-	3/8“ - 4“	-
EN-ISO 4144	Portagomma a saldare di testa	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Tee ridotto F/F/F	-	3/8“ x 1/8“ - 2“ x 1 1/2“	-
	Croce	-	1/4“ - 2“	-
	Raccordo a Y	-	1/8“ - 4“	-
	Gomito con staffa F/F	1/2“ x 45° - 1/2“ x 90°	-	-
	Gomito a 45° F/F	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Gomito a 90° F/F	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Gomito ridotto a 90° F/F	-	3/8“ x 1/4“ - 2“ x 1 1/2“	-
	Gomito a 45° M/F	1/8“ - 4“	1/8“ - 4“	
	Gomito a 90° M/F	1/4“ - 2“	1/8“ - 2“	-
	Manicotto	1/8“ - 2“	1/8“ - 2“	-
	Manicotto ridotto	-	1/4“ x 1/8“ - 4“ x 3“	-
	Mezzo manicotto	1/8“ - 2“	1/8“ - 2“	-
	Manicotto doppio	-	-	1/4“ - 2“
	Nipplo a saldare	-	-	1/4“ - 2“
	Manicotto esagonale	-	1/4“ - 1/2“	-
	Manicotto esagonale	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Nipplo esagonale ridotto M/M	1/4“ x 1/8“ - 2“ x 1 1/2“	1/4“ x 1/8“ - 4“ x 3“	-
	Portagomma esagonale femmina	1/8“ - 2“	1/4“ - 2“	-
	Portagomma maschio	-	1/8“ - 4“	-
	Tappo con testa esagonale conica	3/8“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Cappuccio esagonale	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“	-
	Testa esagonale	-	1/8“ - 3“	-
	Dado esagonale	-	1/8“ - 4“	-

RACCORDI FILETTATI

analisi		1.4301/1.4307/1.4308	1.4404/1.4408
AISI/UNS		304/304 L	316/316 L
EN-ISO 4144	Boccola esagonale M/F	1/4“ x 1/8“ - 2“ x 1 1/2“	1/4“ x 1/8“ - 4“ x 3“
	Boccola esagonale inversa F/M	-	1/4“ x 1/8“ - 2“ x 1 1/2“
	Adattatore M NPT / F BSP	-	1/8“ - 2“
	Adattatore M BSP / F NPT	-	1/8“ - 2“
	Tappo a testa quadrata	-	1/8“ - 2“
	Cappuccio rotondo	-	1/8“ - 4“
	Bocchettone a sede conica F/F	1/4“ - 2“	1/8“ - 4“
	Bocchettone a sede piana F/F	-	1/8“ - 4“
	Bocchettone a sede conica F/M	1/4“ - 2“	1/8“ - 3“
	Bocchettone a sede piana F/M	-	1/8“ - 3“
	Bocchettone a sede conica M/M	-	1/8“ - 3“
	Bocchettone a sede conica M/M	-	1/2“ - 2 1/2“
	Bocchettone a sede conica M.ARR/M.ARR	-	1/8“ - 4“
	Bocchettone a sede piana M.ARR/M.ARR	-	1/8“ - 3“
	Bocchettone a sede conica M.ARR	-	1/8“ - 4“
	Bocchettone a sede piana M.ARR	-	3/8“ - 3“
	Bocchettone a sede conica a saldare/M	-	1/8“ - 3“
	Bocchettone a sede piana a saldare di testa/M	-	1/4“ - 4“
	Bocchettone conico tubo/M	-	1/4“ - 1 1/2“
	Bocchettone a gomito a sede conica F/F	-	1/8“ - 2“
	Bocchettone a gomito a sede piana F/F	-	1/8“ - 2“
	Bocchettone a gomito a sede piana F/F	-	1/8“ - 2“
	Bocchettone a gomito a sede piana F/M	-	1/8“ - 2“
	Bocchettone a gomito a sede piana F/BW	-	3/8“ - 2“
	Raccordo rapido – adattatore tipo A femmina	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – giunto tipo B maschio	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – giunto tipo C con porta-gomma	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – giunto tipo D femmina	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – adattatore tipo E con portagomma	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – adattatore tipo F maschio	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – tappo antipolvere tipo DP	-	1/2“ - 4“
	Raccordo rapido – cappuccio antipolvere tipo DC	-	1/2“ - 4“

LE VOSTRE NOTE

STAPPERT DELTA ACCIAI

Torino
Via Donatello 11
10071 Borgaro Torinese (TO)
+39 011 2222096
vendite@stappert.biz

Milano
Via Tommaso Edison 118
20019 Settimo Milanese (MI)
+39 02 48915652
venditesettimo@stappert.biz

Vicenza
Via Carraro, 9/11
36075 Montecchio Maggiore (VI)
venditeveneto@stappert.biz

STAPPERT INTERNATIONAL

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.
Otmarov 57
66457 Měnín
CZECH REPUBLIC
T +420 544 423 911
ceskarepublika@stappert.biz
ceskarepublika.stappert.biz

STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
GERMANY
T +49 211 5279-0
deutschland@stappert.biz
deutschland.stappert.biz

STAPPERT Fleischmann GmbH
Gewerbepark B17/I/Objekt 1
2524 Teesdorf
AUSTRIA
T +43 2253 90313-0
fleischmann@stappert.biz
fleischmann.stappert.biz

STAPPERT France S.A.S.
Rue Charlemagne 13
02200 Soissons
FRANCE
T +33 3 23 73 50 00
france@stappert.biz
france.stappert.biz

STAPPERT Intramet SA
Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis
BELGIUM
T +32 4 275 82 11
intramet@stappert.biz
intramet.stappert.biz

STAPPERT Magyarország Kft.
Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
HUNGARY
T +36 1 4342424
magyarorszag@stappert.biz
magyarorszag.stappert.biz

STAPPERT Noxon BV
Gerstdijk 4
5704 RG Helmond
NETHERLANDS
T +31 492 582111
noxon@stappert.biz
noxon.stappert.biz

STAPPERT Polska Sp. z o.o.
ul. A. Gaudiego 18
44-109 Gliwice
POLAND
T +48 32 3447300
polska@stappert.biz
polska.stappert.biz

STAPPERT Slovensko a.s.
Šimonovská 37
97271 Nováky
SLOVAKIA
T +421 46 51834-20
slovensko@stappert.biz
slovensko.stappert.biz

STAPPERT Sverige AB
Box 82
34321 Älmhult
SWEDEN
T +46 476 48550
sverige@stappert.biz
sverige.stappert.biz

STAPPERT DELTA ACCIAI S.p.A.
Via Donatello 11
10071 Borgaro Torinese (TO)
ITALY
T +39 011 2222096
vendite@stappert.biz
delta-acciai.stappert.biz

STAPPERT UK Ltd.
Unit 7 Symondscliffe Way
Severn Bridge Industrial Estate
Portskewett | Caldicot NP26 5PW
UNITED KINGDOM
T +44 121 740 0175
uk@stappert.biz
uk.stappert.biz

group.stappert.biz

A partire da: ottobre 2026 | Queste informazioni sono fornite senza garanzia.

STAPPERT